

NMTPZ/NMTPT規格

ザグリ穴タイプ													
形式	吸着力 (kgf)	表面磁束密度 Gauss(G)	A	B	P	T	ザグリタイプ			d1	d2	①	耐熱温度 使用磁石
							g		d				
NMTPZ-ND10	13.7N (1.4kgf)	3600~3900	27	10	17	7	8		4.5	7	8	C3604	80℃以下 ネオジム
NMTPZ-ND13	30.4N (3.1kgf)	3800~4200	33	13	20	7				9.5	11		80℃以下 ネオジム
NMTPZ-ND16	63.7N (6.5kgf)		41	16	25	9	9.5		5.5	12.5	14		80℃以下 ネオジム

タップタイプ												
形式	吸着力 (kgf)	表面磁束密度 Gauss(G)	A	B	P	T	タップM(並目)	d1	d2	①	耐熱温度 使用磁石	
NMTPT-ND10	13.7N (1.4kgf)	3600~3900	27	10	17	7	M4	7	8	C3604	80℃以下 ネオジム	
NMTPT-ND11	30.4N (3.1kgf)	3800~4200	33	13	20	7		9.5	11		80℃以下 ネオジム	
NMTPT-ND12	63.7N (6.5kgf)		41	16	25	9	M5	12.5	14		80℃以下 ネオジム	

NMTPZ/NMTPTタイプは、ネジ等の付属品は、ございません。
 NMTPZ/NMTPTタイプの本体の表面処理は**スチーム処理**になります。