

NMTPZ/NMTPT規格

ザグリ穴タイプ													
形式	吸着力(kgf)	表面磁束密度 Gauss(G)	A	B	P	T	ザグリタイプ			d1	d2	①	耐熱温度 使用磁石
							g		d				
NMTPZ-SM10	8.8N(0.9kgf)	2700~2900	27	10	17	7	8		4.5	7	8	C3604	80°C以下 サマコバ
NMTPZ-SM13	19.6N(2.0kgf)	2800~3100	33	13	20	7				9.5	11		80°C以下 サマコバ
NMTPZ-SM16	38.2N(3.9kgf)	2900~3400	41	16	25	9	9.5		5.5	12.5	14		80°C以下 サマコバ

タップタイプ											
形式	吸着力(kgf)	表面磁束密度 Gauss(G)	A	B	P	T	タップM(並目)	d1	d2	①	耐熱温度 使用磁石
NMTPT-SM10	8.8N(0.9kgf)	2700~2900	27	10	17	7	M4	7	8	C3604	80°C以下 サマコバ
NMTPT-SM13	19.6N(2.0kgf)	2800~3100	33	13	20	7		9.5	11		80°C以下 サマコバ
NMTPT-SM16	38.2N(3.9kgf)	2900~3400	41	16	25	9	M5	12.5	14		80°C以下 サマコバ

NMTPZ/NMTPTタイプは、ネジ等の付属品は、ございません。
 NMTPZ/NMTPTタイプの本体の表面処理は**スチーム処理**になります。